

Urządzenie do mycia podłóg – NB460



NB460 to nowo zaprojektowane, kompaktowe, prowadzone ręcznie urządzenie do mycia podłóg o szerokości roboczej 460 mm oraz pojemności zbiornika na ścieki/wodę czystą 25L. Cała maszyna została zaprojektowana pod kątem wyposażenia w akumulator AGM 24V100Ah lub wysokowydajny akumulator litowy.

Lekka konstrukcja i szerokość robocza 460 mm, umożliwiają łatwą obsługę w wąskich przejściach oraz sprawiają, że urządzenie nadaje się do sprzątania biur i lokali komercyjnych o małej i średniej powierzchni.

Wodoodporny panel dotykowy jest stabilny i niezawodny a karta RFC steruje włączaniem/wyłączaniem zasilania.

Jednoprzyciskowa funkcja ECO pozwala na bardzo cichą, energooszczędną pracę – idealną do miejsc wrażliwych na hałas.

Przycisk na ręczce steruje uruchomieniem szczotki – w zatłoczonych miejscach można w dowolnym momencie włączyć lub zatrzymać szczotkę, by uniknąć uszkodzeń podłoża.

Zbiornik na ścieki można odchylić i zdemontować bez użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie i konserwację

Mechanizm regulacji kąta ściągaczki zapewnia skuteczne zbieranie wody.

Stół montażu szczotki/uchwyty pada, posiada regulowaną konstrukcję równoważącą, co pozwala na dostosowanie do różnych typów podłoża.

Duża komora akumulatora mieści dwa akumulatory 12V100Ah, umożliwiając nieprzerwaną pracę przez ponad 6 godzin.

Regulacja kąta urządzenia pozwala na oddzielną funkcję odsysania wody.

Bezszczotkowy silnik ssący, zapewnia wysoką wydajność i oszczędność energii.

Zbiornik na czystą wodę i na ścieki o pojemności 30L spełnia wymagania większości zastosowań.

Opcjonalny koszyk na środki czystości.

Zasilanie		Akumulatorowa	
	Napęd		Pchana ręcznie
	Waga bez baterii	kg	54
	Średnica kół	Øx w (mm)	(Ø200×48)*2
	Rozmiar szczotki / pada	Øx w (mm)	460
	Długość maszyny	L(mm)	990
	Szerokość maszyny	W(mm)	450
	Szerokość sawy	W1(mm)	680
	Wysokość maszyny	H(mm)	1050
	Zbiornik wody czystej	L	25
	Zbiornik wody brudnej	L	25
	Szerokość czyszczenia	mm	460
	Prędkość obrotowa szczotki	Rpm	180
	Nacisk szczotki	kg	10
	Czas pracy AGM	h	~6
	Poziom hałasu	dB	65±3
	Max. najazd	%	9
	Moc silnika szczotki	W	450
	Moc silnika ssącego	W	220/150(ECO)
	Siła ssania / podciśnienie	kPa	>10.5/>9(ECO)
	Napięcie akumulatorów	V/Ah	24/100
	Waga baterii (+/-5%)	kg	33*2
	Rozmiar baterii(L x W x H)	mm	365x350x220